



S4 Series

Trantec無線麥克風系統



S4.04 / S4.10

Single Channel Type

Trantec單頻道無線麥克風系統以安裝簡單設計風格，體積輕巧不佔空間，依使用需求可選擇手握式麥克風、領夾式麥克風與頭戴式麥克風。直覺式的操作介面，讓使用者能方便設定。



S4.04 Series

簡易型無線麥克風系統

特色

- ▶ 頻道掃描與紅外線對頻功能
- ▶ 可選擇4頻道，最大同時使用4頻道
- ▶ 接收器電池電量過低警示
- ▶ 使用單顆電池即可使用10小時以上
- ▶ 伸縮式天線方便攜帶



特色

- ▶ 頻道掃描與紅外線對頻功能
- ▶ 可選擇16頻道，最大同時使用10頻道
- ▶ 接收器電池電量過低警示
- ▶ 使用單顆電池即可使用10小時以上
- ▶ 天線短小方便攜帶

S4.10 Series

基本型無線麥克風系統

S4.10 / S4.16

Double Channel Type

Trantec雙頻道無線麥克風系統以方便安裝於機櫃上為訴求，突破以往單機單頻的印象，空間利用更有效率。依使用需求可選擇手握式麥克風、領夾式麥克風與頭戴式麥克風。直覺式的操作介面，讓使用者能方便設定。

特色

- ▶ 頻道掃描與紅外線對頻功能
- ▶ 可選擇16頻道，最大同時使用10頻道
- ▶ 接收器電池電量過低警示
- ▶ 使用單顆電池即可使用10小時以上
- ▶ 支援機櫃安裝(支架為另購品)



S4.10-HD2 Series
進階型無線麥克風系統



特色

- ▶ 特殊音頭適合表演場合使用
- ▶ 可選擇16頻道，最大同時使用10頻道
- ▶ 音量控制旋鈕方便調整
- ▶ 使用單顆電池即可使用10小時以上
- ▶ 支援機櫃安裝(支架為另購品)



S4.16-HD2
進階型無線麥克風系統

Specification

無線麥克風套裝

Model	S4.04-HD	S4.10-HD	S4.10-HD2	S4.16-HD2
電源供應	DC 12V, 500mA (AC整流器)			
頻率範圍	506 - 937.5MHz (*1), UHF			
接收靈敏度	10uV at 45 dBA S/N			
靜噪音控制(SQ)	音調SQ, 載波SQ, 噪音SQ			—
調幅系統	鎖相迴路合成器(PLL synthesizer)			
音聲頻率	32.768 kHz			
總諧波失真	小於1% @ 1kHz			
可選頻道數	4頻道	16頻道	16頻道	16頻道
音聲輸入電平	最大140 dB SPL			
音聲輸出電平	平衡式(XLR端子): 16 dBu、不平衡式(1/4" 端子): 10 dBu			
動態範圍	大於 96 dB(A)			
麥克風型式	心型指向性手握式動圈麥克風			
RF載波功率	10 mW			
頻率響應	80 - 15000 Hz			
指示燈	電源指示燈、7段式LED指示燈			
其他功能	自動掃頻功能、紅外線對頻			音量調整旋鈕
電池壽命	單顆三號電池, 約10小時			
外觀	烤漆, 鐵灰色			
重量	麥克風	約 245 g	約 245 g	約 245 g
	接收器	約 480 g	約 480 g	約 720 g
尺寸	麥克風	φ 55 x 250 mm	φ 55 x 250 mm	φ 55 x 250 mm
	接收器	215(W) x 39(H) x 102(D) mm	215(W) x 39(H) x 102(D) mm	210(W) x 44(H) x 202(D) mm
內容物	麥克風... 1支, 接收器... 1個		麥克風... 2支, 接收器... 1個	

(*1) 單依各國合法使用頻率範圍為準

領夾式麥克風

Model	S4.04-BTX	S4.10-BTX	S4.16-BTX
麥克風組成	單一指向性電子電容式麥克風		
頻率範圍	506 - 937.5MHz (*1), UHF		
RF載波功率	小於10 mW		
音聲頻率	32.768 kHz		
音聲輸入電平	-6 dBV, 麥克風音量 0dB		
動態範圍	大於 96 dB(A)		
總諧波失真	小於1% @ 1kHz		
可選頻道數	4頻道	16頻道	10頻道
指示燈	電源指示燈、7段式LED指示燈		
電池壽命	單顆三號電池, 約10小時		
外觀	烤漆, 鐵灰色		
尺寸	62(W) x 100(H) x 25(D) mm		
重量	約 85 g		
附屬品	螺絲起子		

(*1) 單依各國合法使用頻率範圍為準



日商TOA(株)台灣公司
東亞電股份有限公司
 104 台北市長安東路一段18號4樓402室
 電話: (02)2543-3601 傳真: (02)2562-4127
 Web Site: www.toataiwan.com.tw

* 規格設計如有變更恕不另行通知

特約經銷商